

**MOTARD**
**MY2022**
**DERAPAGE RR 125 4T**


### Motore

Tipo	Monocilindrico Minarelli, 4 tempi, raffreddato a liquido
Distribuzione	SOHC, 4 valvole a fasatura variabile VVA
Cilindrata	124,7 cm <sup>3</sup>
Alesaggio	52,0 mm
Corsa	58,7 mm
Alimentazione	Iniezione elettronica
Accensione	TCI
Avviamento	Elettrico
Frizione	Multidisco in bagno d'olio
Cambio	6 rapporti
Trasmissione finale	A catena
Impianto di scarico	A doppio silenziatore "Black Finish"

### Ciclistica

Telaio	Perimetrale in alluminio VENT 6.0, doppia culla con parte posteriore scomponibile
Forcellone	Alluminio
Sospensione anteriore	Forcella idraulica USD con stelo Ø 41 mm-R16V regolabile in precarico ed estensione
Escursione anteriore	260 mm
Sospensione posteriore	Monoammortizzatore idraulico, regolabile in precarico ed estensione con serbatoio gas separato e leveraggio HM-link 2.0
Escursione posteriore	240 mm
Freno anteriore	Disco Wave Ø 300 mm con pinza flottante a 2 pistoncini con pompa freno maggiorati BCA
Freno posteriore	Disco Wave Ø 220 mm con pinza flottante maggiorata in alluminio
Sistemi di sicurezza	Frenata ad azione combinata CBS
Ruota anteriore	110/70-17"
Ruota posteriore	140/70-17"
Manubrio	Ø 28" senza traversino con finitura "Black Finish" e piastre dedicate

### Dimensioni

Lunghezza	2.130 mm
Larghezza	810 mm
Altezza	1.015 mm
Interasse	1.445 mm
Inclinazione canotto di sterzo	25,5°
Altezza sella	900 mm
Altezza pedane	315 mm
Altezza da terra	265 mm
Capacità serbatoio	9,5 litri
Peso a secco	108,5 kg

Le caratteristiche tecniche ed estetiche di DERAPAGE RR 125 4T sono soggette a variazione senza preavviso.

